

drastem

drastem 8785

A0 LED普通紙プロッタ



- ドラステムオリジナル
高性能コントローラ標準
- 高速出力 A0 5枚/分
- マルチロール給紙
- 機能充実のソフトウェア
ACPLOT for Windows

drastem 8785は、桂川電機株式会社製 KIP7570をベースに
drastem オリジナルコントローラを接続したプロッタシステムです。

写真は複合機モデル、上部排紙トレイ標準装備

東洋産業株式会社

自社開発の高性能コントローラにより、さまざまな出力に対応。

■マルチフォーマット・マルチプロトコル対応

ドラステムオリジナルTCPLOT×6ポート、FTP×6フォルダ
LPR×6スプールのマルチプロトコルの設定が可能。

■マルチタスク処理

複数のユーザーから同時にデータを受信し、スプール、データ処理を並行して行えるため、大量のプリントにも対応できます。

■ICカード認証機能(オプション)

ICカードリーダーを追加することにより、ICカード認証機能が使用できます。
Windowsプリンタ印刷や、プロットデータのFTP・LPR転送にも対応。

プロッタ出力を強力に支援するソフトウェア [ACPLOT for Windows]

- 各フォルダ単位の詳細な設定により標準で30台のプロッタへ多彩な出図制御が可能。
- スタンプ機能・・・プロットデータに、日時・テキスト情報を任意の場所に印字。
- アカウント情報取得・・・出図のアカウント情報を出力することができます。

■TIFF・PDF変換機能(オプション)

スキャナを介さずデータをラスタ化(TIFF・PDF)、さらにベクターPDFにも対応。

■カラープリンタiPF出力機能(オプション)

大判カラープリンタへの出図を可能にします。

■DPAS(オプション)

ACPLOT for WindowsにDPASオプションを追加することにより、既存のプロッタでもICカード認証機能を容易に実現します。

■性能・仕様

| | |
|--|--|
| 型 式 | drastem 8785 |
| 記 録 方 式 | LED静電転写方式 |
| 現 像 方 式 | 乾式非磁性一成分接触現像方式 (HDP plus) |
| 感 光 体 | OPC |
| 定 着 方 式 | ヒートロール圧着方式 |
| 印 字 解 像 度 | 600 dpi × 2400dpi相当 |
| 操 作 パ ネ ル | 12.1インチフルカラーマルチタッチスクリーン |
| 印 字 速 度 | A1(横)：10枚/分、A0：5枚/分 |
| 給 紙 | 2本または4本ロール給紙 + 手差し |
| 用 紙 サ イ ズ | 最大幅：914mm、最小幅：297mm |
| 用 紙 | 普通紙、再生紙、トレーシング紙*1、フィルム*1 |
| 印 字 サ イ ズ | 最大*2：914mm×6,000mm、最小：297mm×210mm |
| 欠 け 幅 | 先端、左右：各3mm±2mm、後端：5mm±2mm |
| インターフェース | イーサネット：1000/100/10BASE対応 |
| 対応フォーマット | drastemEP,HP-GL,HPGL/2,HP-RTL TIFF,CALS,PDF |
| プリンタードライバー | WindowsXP/Vista/7/8/10 Server2003/2008/2012 |
| CADドライバー | AutoCAD HDIドライバー |
| 最大消費電力 | 最大3000W |
| 電 源 | AC200V、15A、50/60Hz AC100V、3A、50/60Hz(コントローラ用) |
| ウォームアップ | 4分以下(23℃、定格電圧時) |
| 大 き さ | 1356mm × 720mm × 1095mm |
| (W) × (D) × (H) | (操作パネル、突起部、排紙トレイを除く) |
| 質 量 | 264kg(4ロールモデル) |
| *1 指定紙、推奨紙については、販売担当者までお問い合わせください。 *2 普通紙使用時、トレーシング紙、フィルムは定形長 | |

本体価格：(消費税別)

2ロールモデル **¥3,550,000円**
4ロールモデル **¥3,800,000円**

※搬入据付調整費が別途必要です。
複合機タイプはお問合せ下さい。

■主な標準付属品

設置確認用ロール紙 1式
トナーキット 1式
取扱い説明書

■主なオプション

- ①オートスカッタ d910
- ②紙折り機 ファイル折り d970
- ③紙折り機 ジャバラ折り d945
- ④ICカード認証機能

商品のご案内や各種ドライバについては

<http://www.toyosangyou.co.jp>

- ・HP-GL、HP-GL/2、HP-RTLはヒューレットパッカード社の登録商標です。
- ・イーサネット、Ethernetは米国ゼロックス社の登録商標です。
- ・その他の社名、商品名等はそれぞれ各社の登録商標または商標です。
- ・このカタログの記載内容は予告なしに変更することがあります。

drastem 8785 の性能をより発揮させるため純正用紙をお使いください。

⚠ 機器を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「操作説明書」をよくお読みください。

機器の故障は漏電による感電を避けるため、アース接続を行った上で表示された電源・電圧でご使用ください。

TK 東洋産業株式会社

〒143-0011 東京都大田区大森本町1-6-1 大森Aビル5F

TEL 03-5767-9753 FAX 03-3767-1183

<http://www.toyosangyou.co.jp>

お問い合わせは > 担当営業 まで

お問い合わせは